INTERMÉ-RESTAURATION DIAIRE

Extracteurs silencieux avec conducteur marche arrière AV I2OX

Fonctionnant avec un niveau de bruit inférieur à 60 dB, le modèle AV 12QX est un choix idéal pour tout établissement ouvert 24 heures sur 24, particulièrement dans les hôtels et les établissements de soins de santé. L'aspirateur AV 12QX est fabriqué en polyéthylène et est doté d'une pompe de 130 lb/po² fournissant un débit maximal de 1,2 gal/ min. Le puissant moteur d'aspirateur de 1,8 HP à 3 stades procure une colonne d'eau de 135 po et un débit d'air de 95 pi³/min. La pression et le ramassage uniformes sur les tapis d'épaisseurs différentes et les planchers inégaux sont assurés par le patin d'aspirateur à ressort ajustable. Pour les parquets durs, il est facile de remplacer le patin pour tapis par un racloir disponible en option.

Avec le « Smart Kit » intégré breveté disponible en option, la pompe peut être utilisée comme système automatique de prévaporisation, le produit chimique étant injecté en aval (de la pompe) afin que seule l'eau y circule, empêchant ainsi toute accumulation. Grâce au Smart Kit, il n'est plus nécessaire de mélanger des produits chimiques et la dilution est toujours exacte. Elle permet également d'utiliser l'appareil en « mode à faible débit » pour le nettoyage intermédiaire et d'obtenir des temps de séchage plus courts.

Le nettoyage de plus de 4 000 pi² par heure, soit trois fois plus que les extracteurs de reculons standard et qui réduit la fatigue des opérateurs, font du AV12 QX un choix exceptionnel. Parmi les caractéristiques disponibles en option, on peut citer le Smart Kit et le racloir pour parquets durs.

RACLOIR POUR PAROUETS DURS DISPONIBLE EN OPTION **POUR LE MODÈLE AV 12QX**

Pour permettre le nettoyage de vos parquets durs, il suffit d'enlever le patin pour tapis, d'attacher le racloir et de baisser le boîtier de la brosse à sa position la plus basse.

AV I2OX



AV I2OX



MODÉLE

Cordon d'alimentation

Niveau de bruit

Moteur d'aspirateur	1,400 W, 1.8 Hp, 3 stades	
Débit d'air	95 pi³/min	
Colonne d'eau	135 po	
Moteur de la brosse	100 W / .13 Hp	
Vitesse de la brosse	600 tr/min	
Largeur de nettoyage	20 po	
Type de pompe	à diaphragme avec dérivation	
Poids	121 lb	

50 pi

60 dB(A)

00 W, 1.8 Hp, 3 stades	Pompe: Puissance	100 W
pi³/min	Pompe: Pression	130 lb/po ²
ро	Pompe : Débit	0 à 1,2 gal/min
W / .13 Hp	Capacité : Solution	12 gal.
tr/min	Capacité : Récupération	12 gal.
00	Capacité de travail	4 000 pi²/h
aphragme avec dérivation		
II.		